



Salamander Classic mit Rohrheizkörper

Aussemasse:	600 x 525/555 x 456 mm
Fassungsvermögen:	1 x GN 1/1 oder 2 Teller Ø 32 cm
Gewicht Netto/Brutto:	41 / 50 kg
Anschlusswert:	3,6 kW
Spannung:	400 V 2N AC
Absicherung:	2 x 16 A
Wärmeabgabe sensibel:	2,80 kW
Wärmeabgabe latent:	0,70 kW
Schutzart:	IPX3
Inkl. Kabel, ohne Stecker	

Salamandre Classic avec corps de chauffe tubulaires

Dimensions extérieures:	600 x 525/555 x 456 mm
Capacité:	1 x GN 1/1 ou 2 assiettes Ø 32 cm
Poids net / brut:	41 / 50 kg
Puissance électrique:	3,6 kW
Tension:	400 V 2N AC
Protection fusibles:	2 x 16 A
Emission de chaleur sensible:	2,80 kW
Emission de chaleur latente:	0,70 kW
Protection:	IPX3
Incl. câble, sans fiche	

Salamander Classic with tubular heating element

Dimensions:	600 x 525/555 x 456 mm
Capacity:	1 x GN 1/1 or 2 plates Ø 32 cm
Weight net / gross:	41 / 50 kg
Connected load:	3,6 kW
Voltage:	400 V 2N AC
Fuse protection:	2 x 16 A
Sensible heat emission:	2,80 kW
Latent heat emission:	0,70 kW
Protection:	IPX3
Incl. cable, without plug	



Salamander Classic

Typ **SSR RH C-G**

Art. Nr.: **SA373206**

Zeichnung Nr. **SA373206**

Index **02**

Technische Änderungen vorbehalten
Technical modifications reserved
Sous réserve de modifications techniques

Das Urheberrecht dieser Zeichnung steht uns zu. Jede von uns nicht genehmigte Benutzung, auch auszugsweise, insbesondere Vervielfältigungen, Mitteilung oder Überlassung an andere, ist nach den geltenden Bestimmungen unzulässig, also strafbar und macht Schadensersatzpflichtig.

A4	1-10	02	16.06.2020	Nev
Format	Massstab	Index	Datum	Zeichner

SALVIS AG
CH-4605 Oftringen
Tel. +41 62 788 18 18
Fax +41 62 788 18 98
www.salvis.ch

