K-Line

BAINS-MARIE

- Commande par boutons
- Cuve emboutie
- Chauffage indirect à réglage continu
- Alimentation en eau pivotante dans la plaque supérieure à droite
- Fond de la cuve incliné vers l'écoulement
- Écoulement à l'avant droit dans la conduite des eaux usées

	FEW 150	FEW 250	FEW 252
Dimensions, L x P x H en mm	400 x 850 x 900	600 x 850 x 900	600 x 850 x 900
Poids en kg	55	75	80
Puissance raccordée en kW 230 V 1 N AC 50/60 Hz	1,16		
Puissance raccordée en kW 400 V 2 N AC 50/60 Hz		3,5	4,1
1 cuve pour GN 1/1, 305 x 510 x 215 mm	●		
1 cuve pour GN 2/1, 510 x 630 x 240 mm		●	●
Armoire ouverte au-dessous	●	●	
Partie inférieure hygiénique H2	●	●	●
Armoire chauffante à air pulsé en H2, 0,6 kW			●
ACCESSOIRES STANDARD			
1 tuyau de sécurité avec renforcement en acier inoxydable pour raccordement à l'alimentation en eau potable	●	●	●
1 bonde 1 ½", longueur de 35 mm	●	●	●
ACCESSOIRES			
ZWM F01 Porte battante montée – charnière à droite	o		
ZWM F02 Porte battante montée – charnière à gauche	o		
ZWM F06 Porte battante montée – charnière à gauche		o	
ZUB 507 Paire de supports grille pour l'armoire chauffante			o
ZUB 006 Barrette-support pour L = 530 mm	o	o	o
ZUB 610 Barrette-support pour L = 325 mm	o	o	o
ZUB F17 Double fond	o		
ZUB 366 Double fond		o	o
ZUB 653 Bonde 1 ½", longueur de 120 mm	o	o	o

o = Option